

De perfecte start voor een professioneel eindresultaat

**W**  
WOOD

**W500**

**Beglazingskit**



### Omschrijving

Duurzame, elastische en overschilderbare beglazingskit op basis van MS-polymeer, voor binnen en buiten.

### Toepassing

Voor het afdichten van aansluitvoegen in beglazingssystemen.

### Eigenschappen

- Elastisch
- Sterke hechting
- Siliconenvrij
- Overschilderbaar
- Verkrijgbaar in diverse kleuren



## W500 - Beglazingskit

### Vorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

### Gebruik

Na het aanbrengen glad afwerken. De kit reageert met het vocht uit de lucht en vormt een duurzame rubber.

### Huidvormingstijd

5-10 minuten. Overschilderbaar na volledige doordroging.

### Verpakking

- 290 ml (koker)

### Opslag

In een droge vorstvrije omgeving.

### Opmerkingen

- Niet geschikt voor continue onderwater toepassing.
- Niet geschikt voor PE, PP, Teflon, Neopreen en bitumineuze ondergronden.
- Beperkt overschilderbaar met high solid verven.



### Technische gegevens:

- Minimale voegbreedte : 4 mm
- Maximale voegbreedte : 25 mm
- Verwerkingstemperatuur : 5°C - 25°C
- Huidvormingstijd : 5-10 minuten
- Treksterkte : 1.15 MPa
- Rek bij breuk : 300%
- Temperatuurbestendigheid : -40°C / +90°C
- Dichtheid : 1,5 kg/L
- Kleuren : wit en grijs
- VOC waarde : 29 g/L

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.